

# Epson TM-T70II Series

SCHEMA TECNICA



Affidabile stampante termica POS con comandi posizionati interamente nella parte frontale e che può essere facilmente collocata sotto il bancone grazie al suo design compatto

TM-T70II è un'affidabile stampante termica per scontrini con comandi e caricamento della carta posizionati nella parte frontale. Grazie al suo ingombro ridotto e ai pulsanti accessibili, è adatta per l'installazione sotto i banconi, e con la sua elevata velocità di stampa di 250 mm al secondo e la stampa senza margini consente di servire rapidamente i clienti, senza dover sostituire continuamente il rotolo di carta.

## Semplicità di utilizzo

Ideale per ristoranti, punti vendita e strutture ricettive, questa stampante POS per scontrini può essere facilmente posizionata sotto il bancone poiché è alta come la maggior parte dei cassetti porta-monete, consentendo di risparmiare spazio utile sul bancone. Grazie all'ampia gamma di possibilità di connessione (USB, Ethernet e Wi-Fi), questa stampante per scontrini offre la flessibilità di poter essere installata e gestita nella posizione più comoda. Fili e cavi sono inoltre protetti grazie alla copertura opzionale a prova di schizzi.

## Lunga durata

Questa stampante per scontrini è ideale per ambienti di lavoro dinamici che richiedono la stampa di volumi elevati con la stessa qualità. Offre inoltre una durata migliorata del meccanismo di stampa fino a 17 milioni di righe, nonché un ciclo di vita della testina di stampa pari a 120 km, ed è dotata di una taglierina automatica che può eseguire fino a 1,7 milioni di tagli.

## Risparmio sui costi

Grazie alla funzione per la stampa senza margini, è possibile sfruttare tutto lo spazio sullo scontrino. Ciò consente non soltanto di risparmiare stampando più scontrini per rotolo, ma rappresenta anche una soluzione eco-sostenibile e un valore aggiunto per la tua attività.

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- **Comandi frontali**  
Caricamento carta frontale
- **Alta velocità di stampa**  
Fino a 250 mm al secondo
- **Ingombro minimo**  
Installabile sotto la maggior parte dei banconi
- **Stampa in scala di grigi**  
Aggiunta di loghi e immagini alle stampe



## SPECIFICHE DI PRODOTTO

### CARTA

Formato carta 79,50 ± 0,50 (P) mm x dia 83,00 mm

### INTERFACCE

Interfacce USB 2.0 tipo B, RS-232 (opzionale), interfaccia Ethernet (100Base-TX / 10Base-T) (opzionale), Apertura comandata del cassetto, Alimentazione USB (opzionale), LAN wireless IEEE 802.11a/b/g/n (opzionale), Bluetooth (opzionale)

### ALIMENTAZIONE

Alimentazione elettrica PS-180 e cavo CA EURO, PS-180 e cavo CA Regno Unito

Consumo elettrico in standby: 0,1 A, Medio: 2 A

Tensione di esercizio 24 V

### CARATTERISTICHE GENERALI

Dimensioni 125 x 194 x 114 mm (LxPxA)

Peso 1,7 kg

Colore Epson Dark Grey / Epson Cool White

Livello di rumore In funzionamento: 55 dB (A)

Installazione orizzontale, verticale con supporto montaggio a parete

Connettori interfaccia Funzione D.K.D.

### FONTI & STILI

Velocità di stampa 250 mm/sec

Set di caratteri di stampa ANK

Dimensione carattere 0,99 mm (P) x 2,4 mm (A) / 1,41 mm (P) x 3,39 mm (A)

Set di caratteri 95 alfanumerici, 18 internazionali, 128 x 43 grafici

Caratteri per pollice 20 cpi / 15 cpi

Densità di punti 180 dpi x 180 dpi

Caratteri di stampa Testo (incluso il simbolo dell'Euro), Grafica, Codice a barre

### BUFFER DATI

Buffer dati 4 KB oppure 45 byte

### VARIE

Garanzia 24 mesi Assistenza on-center (presso un centro autorizzato)

Possibilità di contratti opzionali

## LOGISTICA

Dimensioni confezione singola 400 x 250 x 274 mm

Peso imballo in cartone 5,9 kg

Pezzi 2 Pezzi

Dimensioni pallet Euro 168 Pezzi (24 x 7)

## Epson TM-T70II Series

### CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Sistema di fissaggio cavi
- Manuale di installazione / Sicurezza
- Unità principale
- PS-180 e cavo CA
- Coperchio per pulsante di accensione
- Carta in rotoli
- Guida all'installazione
- Manuale di istruzioni (CD)

### OPZIONI

- Connector Cover ECW  
C32C814605
- Connector Cover EDG  
C32C814606