

Stampante Zebra® 105SLPlus™



SEE MORE. DO MORE.



Stampa economica, affidabile e ad alte prestazioni

Stampante Zebra 105SLPlus: stampa economica, affidabile e ad alte prestazioni. Questa robusta stampante è pensata per un uso continuativo e ha tutte le carte in regola per garantire una stampa veloce, affidabile ed economica nei vostri ambienti produttivi e di magazzino.

Zebra ha creato la stampante 105SLPlus pensando alla semplicità d'uso. L'interfaccia utente LCD multilingue e basata su icone è estremamente intuitiva da usare, riduce i tempi di apprendimento e rende la stampante perfetta per applicazioni globali in varie lingue. La semplice procedura di caricamento del nastro riduce inoltre i tempi morti.

La stampante 105SLPlus presenta una struttura interamente metallica molto resistente e un robusto meccanismo di stampa in grado di

supportare le condizioni di lavoro più gravose.

La stampante 105SLPlus sfrutta la collaudata piattaforma elettronica di Zebra per offrire velocità maggiori in applicazioni dai volumi elevati, oltre a una memoria potenziata per l'archiviazione di più formati, font ed elementi grafici. La qualità di stampa è straordinaria, grazie alla tecnologia E³™ che prolunga anche la durata della testina.

La stampante 105SLPlus si adatta perfettamente alle installazioni esistenti. Diverse opzioni di connettività standard, tra cui parallela, seriale, USB ed Ethernet, unite a una completa retrocompatibilità, garantiscono un'integrazione rapida e semplice. Per ampliare ulteriormente la connettività aggiungendo il supporto wireless, scegliete il componente opzionale ZebraNet™ b/g Print Server.

Ideale per:

- **Produzione**
 - Etichette per l'identificazione dei prodotti
 - Etichette per imballi
 - Etichette di ricevimento/stoccaggio
 - Semilavorati
- **Trasporti e logistica**
 - Prelevamento ordini/imballaggio
 - Spedizione/ricevimento merci
 - Smistamento veloce
 - Etichettatura di conformità
- **Vendita al dettaglio**
 - Spedizione
 - Resi
- **Enti pubblici**
 - Tracciabilità dei beni
 - Etichettatura di conformità

PANORAMICA DELLE SPECIFICHE*

STAMPANTI 105SLPLUS DI ZEBRA

Nome stampante

105SLPlus

Caratteristiche standard

- Pannello frontale con funzionalità complete e ampio display LCD multilingue retroilluminato con protezione mediante password programmabile dall'utente
- Testina per pellicola sottile con sistema Element Energy Equalizer™ (E³) per una qualità di stampa superiore
- 8 MB di memoria flash, inclusi 2 MB di memoria non volatile disponibili all'utente per l'archiviazione di oggetti scaricabili
- Seriale RS-232 e porte parallele bidirezionali con funzione di rilevamento automatico
- USB 2.0
- Doppi sensori supporti (trasmissivi e riflessivi) selezionabili mediante il software o il pannello anteriore
- ZebraNet 10/100 Print Server interno con supporto per reti a commutazione automatica 10Base-T, 100Base-TX e Fast Ethernet 10/100

Specifiche stampante

Risoluzione

- 203 dpi/8 punti per mm
- 300 dpi/12 punti per mm (opzionale)

Memoria

- Standard: 16 MB SDRAM; 8 MB flash

Larghezza di stampa

- 102 mm

Lunghezza di stampa

- 203 dpi: 3.810 mm (con memoria standard)
- 300 dpi (opzionale): 2.540 mm (con memoria standard)

Velocità di stampa

- 203 dpi: 305 mm al secondo
- 300 dpi: 254 mm al secondo

Sensori supporti

- Sensore per il rilevamento di supporti black-mark e degli spazi vuoti con sensori in posizione fissa centrale; sensore di presenza etichetta per l'erogazione di una sola etichetta per volta

Specifiche supporti

- Tipi di supporto: continuo, pretagliato, black mark o con tacche per avanzamento
- Spessore (etichetta e foglio di supporto): da 0,076 mm a 0,305 mm
- Dimensione massima rotolo: D. E. 203 mm su bobina con D. I. da 76 mm
- Larghezza supporto (etichetta e liner): da 20 mm a 114 mm
- Lunghezza massima supporto non continuo: 991 mm

Caratteristiche nastro

- Lunghezze standard: 450 m o 300 m
- Rapporti rotolo supporto-nastro 2:1 e 3:1
- Dimensione massima rotolo nastro: D. E. 81,3 mm su bobina con D. I. da 25,4 mm
- Avvolgimento esterno
- Larghezza nastro: da 20 mm a 110 mm

Caratteristiche operative

Ambiente

- Temperatura di esercizio:
Trasferimento termico:
da 5° C a 40° C
Stampa termica diretta:
da 0° C a 40° C
Umidità relativa da 20% a 85%
in assenza di condensa
- Temperatura di stoccaggio/trasporto:
da -40° C a 140° C
Umidità relativa da 5% a 85%
in assenza di condensa

Parti elettriche

- Alimentazione universale con correzione del fattore di alimentazione 100–240 V CA, 47–63 Hz

Certificazioni

- IEC 60950, EN 55022 Classe B, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
- Marchi prodotto: cTUVus, CE, FCC-B, ICES-003, VCCI, C-Tick, NOM, S-Mark (Arg), CCC, GOST-R, BSMI, KCC e UkrSEPRO

Caratteristiche fisiche

- Altezza: 393,7 mm
- Larghezza: 261,9 mm
- Profondità: 517,5 mm
- Peso: 22,7 kg

Opzioni e accessori

- Taglierina con vassoio raccogliore
- Riavvolgitore supporti: riavvolgimento interno a rotolo finito o spellicolatura passiva con bobina per il recupero del foglio di supporto
- 64 MB di memoria flash lineare integrata (solo installata in fabbrica)
- Caratteri scalabili e internazionali

Soluzioni ZebraLink™

Software

- ZebraDesigner™ Pro
- ZebraDesigner for myXML
- ZebraNet Bridge Enterprise
- ZebraDesigner for mySAP™
- ZebraDesigner for XML
- ZebraNet Utilities v 7.0

Connettività opzionale

- ZebraNet b/g Print Server (interno)

Firmware

- ZPL II®
- Zebra Global Printing Solution
- Web View e Web Alert
- ZBI 2.0™ (opzionale)

Caratteri e set di caratteri

- Zebra Global Printing Solution con Unicode™
- Carattere standard Swiss 721
- I caratteri bitmap da A ad H e i simboli GS sono espandibili fino a 10 volte, in altezza o larghezza in modo indipendente
- Carattere scalabile Ø (CG Triumvirate™ Bold Condensed) espandibile punto per punto in altezza e in larghezza in modo indipendente
- Caratteri internazionali IBM® tabella codici 850
- Contiene UFST® di Monotype Imaging Inc. Supporto firmware per caratteri TrueType™ scaricabili
- Caratteri aggiuntivi disponibili

Funzioni grafiche

- Supporto di caratteri e immagini definiti dall'utente, inclusi loghi personalizzati

Simbologie per codici a barre

- Tutti i codici a barre standard lineari e 2D supportati

Per una qualità di stampa ottimale e per preservare le prestazioni del motore di stampa, utilizzare solo materiali di consumo originali Zebra.



Ufficio locale

Via Pavese 1/3, 20089 Rozzano (MI), Italia

Tel: +39 02 575 06388 Fax: +39 02 575 06448 E-mail: italia@zebra.com Web: www.zebra.com

Altre sedi EMEA

Sede EMEA: Gran Bretagna

Europa: Francia, Germania, Olanda, Polonia, Russia, Spagna, Svezia, Turchia Africa & Medio Oriente: Dubai, Sud Africa

*Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso.

©2013 ZIH Corp. E³, Element Energy Equalizer, ZBI 2.0, ZebraLink, ZebraNet e tutti i nomi e le sigle di prodotto sono marchi commerciali di Zebra; Zebra, l'immagine della testa di zebra e ZPL II sono marchi registrati di ZIH Corp. Tutti i diritti riservati. mySAP è marchio o marchio registrato di SAP AG in Germania e in numerosi altri paesi. Unicode è un marchio commerciale di Unicode, Inc. CG Triumvirate e UFST sono marchi commerciali di Monotype Imaging Inc. e può essere registrato in alcune giurisdizioni. IBM è un marchio registrato di International Business Machines Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi. TrueType è un marchio commerciale di Apple Inc. Tutti gli altri marchi riportati sono in genere dei rispettivi proprietari.