



LETTORI DI CODICI A BARRE MANUALE LINEAR IMAGER A CONTATTO MULTIUSO

Il lettore a contatto linear imaging Touch™ TD1100 rappresenta la soluzione Datalogic ADC per tutti quei clienti che necessitano di un prodotto per la lettura a contatto del codice a barre che sia economico, ma di qualità e dalle buone performance tecnologiche.

Realizzati per rispondere alle più semplici esigenze di lettura in diversi ambiti applicativi, gli scanner a contatto serie Touch TD1100 garantiscono ottime prestazioni su tutti i più diffusi codici a barre lineari, anche quando rovinati o stampati male.

Piccoli, leggeri e a basso consumo di energia, i lettori Touch TD1100 sono robusti e in grado di resistere a cadute da 1,5 mt / 5,0 ft su cemento, caratteristica associata generalmente a prodotti di categoria superiore.

Gli scanner Touch sono disponibili con due diverse finestre di lettura: da 6,5 cm / 2,6 in (Touch 65) oppure da 9,0 cm / 3,5 in (Touch 90), in modo che l'utente possa leggere sia i codici a barre standard che quelli più ampi.

I Touch TD1100 65/90 Pro forniscono una soluzione multi-interfaccia completa che comprende RS-232, USB, Keyboard Wedge Emulation e Wand Emulation mentre i Touch Lite 65/90 sono disponibili con interfaccia singola USB o RS-232/ Keyboard Wedge.

Un innovativo stand 'read-thru' permette al Touch TD1100 di eseguire la lettura a mani libere, ideale quando si devono acquisire i codici sui documenti o su piccoli oggetti.

Il software di configurazione Datalogic Aladdin™ è user-friendly e permette l'utilizzo immediato dello scanner anche da parte di utenti meno esperti.

La serie di prodotti Touch è disponibile solo nel colore nero, tuttavia, a fronte di un certo quantitativo di pezzi, è possibile richiedere colori personalizzati.

CARATTERISTICHE

- Ampie finestre di lettura: 6,5 cm / 2,6 in e 9,0 cm / 3,5 in
- Eccellenti prestazioni di lettura anche di codici a barre danneggiati o stampati male
- Opzioni di interfaccia: USB o Keyboard Wedge / RS-232 (Touch 65/90 Lite); USB / RS-232 / Keyboard Wedge / Wand Emulation (Touch 65/90 Pro)
- Supporto codici lineari GS1 DataBar™
- Compatto e innovativo stand 'read-thru' per lettura a mani libere
- Resistenza a cadute fino a 1,5 mt / 5,0 ft



CAPACITÀ DI DECODIFICA

1D / CODICI LINEARI	Riconosce automaticamente tutti i codici standard 1D inclusi i codici lineari GS1 DataBar™.
CODICI STACKED	GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirezionali

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

CORRENTE	In modalità operativa (tipica): <100 mA @ 5 VDC Standby/In pausa (tipica): 20 mA @ 5 VDC
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE	5 VDC +/- 0.5 V

CARATTERISTICHE AMBIENTALI

LUCE AMBIENTE	Fino a 20.000 lux
PROTEZIONE ESD	16 kV
RESISTENZA ALLA POLVERE E ALL'ACQUA	IP30
RESISTENZA ALLE CADUTE	Sopporta cadute da 1,5 m / 5,0 ft su superficie in cemento
TEMPERATURA	Modalità operativa: 0 a 50 °C / 32 a 122 °F Spento: -40 a 70 °C / -4 a 158 °F
UMIDITÀ (NON-CONDENSANTE)	5 - 95%

INTERFACCE

INTERFACCE	Interfaccia multipla RS-232 / USB / emulazione tastiera e emulazione wand: Touch 65/90 Pro RS-232 / Emulazione di tastiera: Touch 65/90 Lite USB: Touch 65/90 Lite
------------	--

CARATTERISTICHE FISICHE

COLORI DISPONIBILI	Nero; Altri colori e loghi disponibili su richiesta per quantità minime ordinate
DIMENSIONI	65 Pro & Lite: 16,0 x 8,4 x 5,8 cm / 6,3 x 3,3 x 2,3 in 90 Pro & Lite: 17,0 x 10,4 x 6,7 cm / 6,7 x 4,1 x 2,7 in
PESO	65 Pro & Lite: 130,0 g / 4,6 oz 90 Pro & Lite: 153,0 g / 5,4 oz

PRESTAZIONI DI LETTURA

ANGOLO DI LETTURA	Pitch: +/- 65°; Roll (Tilt): +/- 45°; Skew (Yaw): +/- 70°
INDICATORI DI LETTURA	LED di buona lettura: Segnale acustico (tono programmabile)
RAPPORTO DI CONTRASTO	25%
STAMPA (MINIMO)	TD1100 65: 0,102 mm / 4 mils
RISOLUZIONE (MASSIMA)	Illuminazione: 640 nm LED
SORGENTE LUMINOSA	

RAGGIO D'AZIONE DELLA LETTURA

TIPICA PROFONDITÀ DI CAMPO	Distanza minima determinata dalla lunghezza del simbolo e dall'angolo di lettura. I valori della profondità di campo dipendono dalla risoluzione di stampa, dal contrasto e dalla luce Code 39: 7,5 mils: 0 a 8,1 cm / 0 a 3,2 in Code 39: 10 mils: 0 a 12,0 cm / 0 a 4,7 in EAN13: 13 mils: 0 a 15,0 cm / 0 a 6,0 in
----------------------------	---

NORME DI SICUREZZA

CONFORMITÀ AMBIENTALE ORGANISMO DI CONTROLLO	Conforme a RoHS Cina; Conforme a RoHS EU Il prodotto soddisfa i criteri di sicurezza e di legge per l'uso a cui è destinato. Si può fare riferimento alla Quick Reference Guide per la lista completa delle certificazioni.
--	---

PROGRAMMI

DATALOGIC ALADDIN™	Il programma di configurazione Datalogic Aladdin è scaricabile gratuitamente.
OPOS / JAVAPOS	I driver JavaPOS sono scaricabili gratuitamente. I driver OPOS sono scaricabili gratuitamente.
REMOTE HOST DOWNLOAD	Riduce il costo di assistenza e migliora le operazioni.

GARANZIA

GARANZIA	5 Anni
----------	--------

ACCESSORI**Supporti**

- HLD-T010-65 Supporto banco/parete per Touch 65
- HLD-T010-90 Supporto banco/parete per Touch 90

