

Specifiche tecniche*

Caratteristiche standard

- Stampa termica diretta di ricevute su supporti di 58, 60, 80 o 82,5 mm di larghezza
- Dispositivo di produzione ricevute brevettato con sistema di rilevamento dello strappo
- Caricamento automatico supporti
- Varie opzioni di montaggio supporti, da dietro o da sotto, per una maggiore flessibilità di progettazione del chiosco, per rotoli fino a 250 mm di diametro
- Connettività USB
- Risoluzione di stampa a 203 dpi
- Driver Windows® per installazione plug-and-play
- Stampa di qualsiasi carattere, codice a barre ed elemento grafico supportato dall'applicazione
- Monitoraggio dello stato automatico e continuo per il rilevamento di errori e condizione dei supporti
- Taglierina integrata, completa e parziale
- Sensore supporti black mark

Specifiche stampante

Risoluzione:

- 8 punti per mm (203 dpi)

Larghezza max. di stampa:

- 80 mm

Lunghezza max. di stampa:

- 600 mm

Lunghezza min. di stampa:

- 92 mm

Velocità di stampa:

- 152 mm al secondo

Sensori supporti:

- Carta esaurita, carta nel dispositivo di produzione, black mark e ingresso per sensore di esaurimento carta esterno

Caratteristiche dei supporti

Larghezza supporto:

- 58 mm, 60 mm, 80 mm e 82,5 mm

Dimensione max. rotolo:

- 250 mm

Diametro interno bobina:

- 25 mm standard; 12 mm con accessorio opzionale

Spessore supporto:

- Da 0,054 mm a 0,11 mm

Tipi di supporto:

- Rotolo o modulo continuo

Caratteristiche operative

Temperatura di esercizio:

- Da 0° C a 50° C

Temperatura di stoccaggio:

- Da -30° C a 65° C

Umidità di esercizio:

- Da 20% a 80% in assenza di condensa

Umidità di stoccaggio:

- Da 10% a 95% in assenza di condensa, esclusa la carta

Parti elettriche:

- 24 V CC +/-5%, 2 A max
- Copertura di stampa media (33%): 450 mA
- Corrente in stato di inattività/standby: 80 mA

Caratteristiche fisiche

Larghezza:

- 107 mm

Altezza:

- 69 mm

Profondità:

- 145 mm

Peso:

- 1,1 kg

Interfacce e connettività

Connettività:

- Mini USB 1.1 Full speed (compatibile con 2.0)

Sistemi operativi:

- Windows 7, Windows Vista®, Windows XP, Windows Server® 2003, Windows Server 2008 (supporto dei sistemi operativi a 32 e 64 bit per tutti i driver)

Opzioni e accessori

- Guide supporti da 58, 60, 80, 82,5 mm
- Alimentazione, ingresso 110-240 V CA, uscita 24 V CC 70 W
- Supporto rotolo "universale" per posizionamento variabile, con diametro fino a 200 mm
- Adattatore per uso supporto rotoli nella parte inferiore della stampante; diametro max. 250 mm
- Supporto rotolo per montaggio a parete, diametro max. 150 mm
- Perni di fissaggio rapido per una semplice installazione e rimozione della stampante
- Sensore esaurimento carta con cavo da 300 mm
- Sensore esaurimento carta con cavo da 500 mm
- Accessorio per rotoli supporto di grandi dimensioni per ridurre la tensione quando si usano rotoli da oltre 150 mm di diametro
- Piastra di adattamento e bobina per rotoli supporti con bobine da 12 mm
- Guida di uscita carta con protezione dall'introduzione di carte di credito, per un'integrazione più semplice
- Sportello carta per proteggere la stampante da intrusioni o tentativi di danneggiamento
- Guida di uscita carta illuminata/lampeggiante

Stazione di stampa per chioschi Zebra:

La stazione di stampa per chioschi Zebra è una soluzione per chioschi semplice ed economica in grado di portare anche nella vostra azienda i vantaggi delle applicazioni self-service, quali l'incremento delle vendite, il miglioramento della soddisfazione del cliente e la riduzione dei costi.

Caratteristiche principali:

- Soluzione esclusiva pronta per la consegna
- Installabile ovunque: montaggio a muro o su supporto
- In grado di alloggiare una stampante per chioschi KR203, TTP 2000 o KR403™ di Zebra

Per ulteriori informazioni, visitate il sito www.zebra.com

*Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso.

©2012 ZIH Corp. Tutti i nomi e le sigle di prodotto sono marchi commerciali di Zebra; Zebra e il disegno della testa di Zebra sono marchi registrati di ZIH Corp. Tutti i diritti riservati. Windows, Windows Server e Windows Vista sono marchi commerciali o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Tutti gli altri marchi riportati appartengono ai rispettivi titolari.



SEE MORE.
DO MORE.

www.zebra.com

Ufficio locale

Presso Ma.Bu.C, Via Pavese 1/3, 20089 Rozzano (MI), Italia

Tel: +39 02 575 543 71 Fax: +39 02 575 543 10 E-mail: italia@zebra.com Web: www.zebra.com

Altre sedi EMEA

Sede EMEA: Gran Bretagna

Europa: Francia, Germania, Olanda, Polonia, Russia, Spagna, Svezia, Turchia Africa & Medio Oriente: Dubai, Sud Africa



Riciclare dopo l'uso

12614L-I Rev. 3 (04/12)