

SKORPIO™ X5

DATALOGIC

Nuovo Mobile Computer Android™ robusto con tastiera

SKORPIO X5 È MOLTO DI PIÙ

Skorpio X5 è il miglior computer portatile solido e robusto pensato per affrontare le sfide aziendali più difficili nell'acquisizione automatica dei dati. Il più potente della famiglia di computer portatili Skorpio di Datalogic che si distingue per eccellere in ogni applicazione di raccolta dati dai centri di distribuzione ai negozi al dettaglio.

Leggero, ergonomico, con diverse possibili configurazioni e caratteristiche differenzianti rendono Skorpio X5 il compagno di lavoro perfetto per professionisti nel magazzino, in negozio, nello stabilimento di produzione e in qualsiasi applicazione logistica.

ESTREMAMENTE ROBUSTO CON PRESTAZIONI AL TOP DI GAMMA

Skorpio X5 utilizza la piattaforma leader di mercato Qualcomm® SDA660 piattaforma con clock a 2,3 GHz per prestazioni al top per gli ambienti e le applicazioni più esigenti. È dotato del Sistema Operativo Android 10 di Google con GMS ed è convalidato da Google come dispositivo robusto "Android Enterprise Recommended" (AER).

Skorpio X5 è un PDT completamente solido e robusto, progettato per gli ambienti più difficili, con grado di tenuta IP65 e resistente a cadute ripetute sul cemento da 1,8 m / 6,0 piedi.

PRESTAZIONI DI LETTURA AL TOP E OPZIONI DEL MOTORE DI SCANSIONE

Skorpio X5 dispone della più completa scelta di motori di scansione tra cui un totalmente nuovo near-far Extra Long Range (XLR), il migliore sul mercato in termini di rapidità e prestazioni di lettura anche su codici a barre danneggiati o coperti.

RICARICA WIRELESS o CONTATTI "CLASSICI" CARICA CABLATA

Con Skorpio X5 puoi scegliere tra un dispositivo completamente contactless con Ricarica wireless all'avanguardia da 15 watt o con un versione pogo-pin del connettore che consente anche la connettività ethernet all'interno della base dello Skorpio. La versione contactless incorpora la novità assoluta di Datalogic nel settore sistema di ricarica wireless per una ricarica senza contatto ultra affidabile, eliminando i problemi di manutenzione spesso generati dai contatti.

LA MIGLIOR VISIBILITÀ DELLA SUA CATEGORIA

Lo Skorpio X5 è dotato di un display da 4,3", il più grande della sua categoria, che consente all'utente di eseguire più applicazioni ricche di funzionalità o avere uno schermo più chiaro e leggibile anche nelle app più semplici. Il display ad alta visibilità si inserisce perfettamente anche per utilizzi in ambienti esterni.

CAPACITÀ DI CAMBIO COMPLETO

Batteria sostituibile a scelta con 3500 mAh standard o 6200 mAh ad alta capacità, tecnologia della batteria sostituibile a caldo e applicazione intelligente Datalogic per la gestione della batteria, consentono ai clienti di eseguire operazioni 24 ore su 24, 7 giorni su 7 senza interruzioni nelle applicazioni più esigenti e ad alta intensità di scansione.



Pistol Grip
with rubber boot

Handheld

XLR



FEATURES

- La piattaforma System-on-Chip Qualcomm SDA660 da 2,3 GHz fornisce potenza per le applicazioni più esigenti
- Android 10 con Google Mobile Services; Android Enterprise Consigliato per la migliore esperienza utente, stabilità della piattaforma e caratteristiche Enterprise
- Il display più grande della sua categoria con un WVGA da 4,3" con vetro temperato Gorilla™ che offre la massima visibilità e leggibilità anche alla luce diretta del sole
- Memoria RAM: 3/4 GB; Memoria flash: 32/64 GB
- Quattro opzioni di motore di scansione: Linear imager, 2D imager Standard Range, 2D imager Mid-Range e 2D near-far Extra Long Range
- (XLR) senza compromessi sulle capacità di acquisizione dei dati
- Scelta della ricarica wireless per eliminare i contatti e ridurre i costi di manutenzione
- Fotocamera posteriore a colori da 13 MP per documentare rapidamente le condizioni e la prova di consegna
- Pacco batteria rimovibile con tecnologia della batteria Hot Swap Standard 3500 mAh o alta capacità 6200 mAh
- Robusto con resistenza alle cadute fino a 1,8 m / 6 piedi dal cemento e sigillatura IP65 per resistere alle condizioni più dure e ambienti esigenti
- Temperatura di esercizio da -20 a 50 °C / da -4 a 122 °F
- Wi-Fi MIMO dual band con 802.11ac e 802.11r / k / v per il roaming veloce
- 47 tasti alfanumerici, 38 tasti funzione numerica, 28 tasti numerici per adattarsi a specifiche applicazioni ed esigenze dell'utente
- Bluetooth™ v5 per potenziare le periferiche Bluetooth con un minore consumo energetico
- NFC per comunicazioni di prossimità
- Plastica / involucro resistente ai detergenti chimici per sopportare frequenti pulizie e disinfezioni
- Dispositivo con pre-licenza e blocco del browser alimentato da 42Gears per prevenire l'uso improprio del dispositivo
- Conformità a MDM e TE del mercato principale
- I piani di servizio EASEOFCARE offrono un'ampia gamma di opzioni di servizio per proteggere il tuo investimento, garantendo il massimo produttività e ROI. Datalogic Shield, per le patch di sicurezza Android e gli aggiornamenti del sistema operativo, sono inclusi con EASEOFCARE.



Google Play



MERCATI E APPLICAZIONI

- Retail:
 - Controllo e aggiornamento dei prezzi
 - Inventario e rifornimento del negozio
 - Evasione degli ordini in linea, gestione della forza lavoro
 - Ricezione merci
 - Front-end al dettaglio (POS mobile, vendita assistita)
- T&L:
 - Ricezione, stoccaggio, rifornimento
 - Prelievo / evasione ordini
 - Operazioni di carrelli elevatori
 - Carico / scarico camion
 - Inventario, resi e gestione dei bagagli
- Industria manifatturiera:
 - Ricezione, inventario e gestione del deposito
 - Prelievo e spedizione, gestione ordini di lavoro
 - Controllo qualità e tracciabilità,
 - Conformità planogramma
 - Documentazione tecnica / schemi
- Sanità:
 - Ricezione e controllo qualità
 - Gestione magazzino, scorte, evasione ordini
 - Gestione dei resi, tracciabilità dei lotti di spedizione
 - Applicazioni per farmacie

SKORPIO™ X5

SPECIFICHE TECNICHE

COMUNICAZIONI WIRELESS	
Local Area Network (WLAN)	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac e 802.11 d/e/h/i/k/r/v/w/mc (per localizzazione indoor); IPv4, IPv6, 2x2 MU-MIMO per produttività e copertura più elevate Gamma di frequenza: a seconda del paese, in genere 2,4 GHz e bande da 5 GHz
Personal Area Network (WPAN)	Class 2, Bluetooth V5.0 with BR/EDR and Bluetooth Low Energy (BLE) Support
NFC Communication	Supporto per i seguenti standard: ISO14443-4 (tipo A, tipo-B); ISO15693; Mifare; Felica Non disponibile nella versione XLR

CAPACITA' DI DECODIFICA	
1D / Codici Lineari	CodaBar, Code 128, GS1-128, ISBT 128, Code 39, Code 93, Discrete 2 of 5, UPC/EAN, GS1 DataBar™ linear codes, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, MS
Codici 2D (DE2112-SR, DE2112-MR e DE2172-AF)	Aztec Code, Data Matrix, Maxi Code, Micro QR Code, QR Code, DotCode (supportato solo dal DE2172-AF (XLR))
Codici Postali (DE2112-SR, DE2112-MR e DE2172-AF)	Poste australiane, poste giapponesi, codice KIX, PLANET, POSTNET, Codice Royal Mail (RM4SCC), USPS Intelligent Mail
Codici Stacked (DE2112-SR, DE2112-MR e DE2172-AF)	Micro-PDF417, PDF417, GS1 DataBar espanso Stacked, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirezionale, UPC / EAN / JAN Composites, GS1 DataBar Composites e GS1-128 Composite

CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
Batteria	Pacco batteria rimovibile con batterie ricaricabili agli ioni di litio; MicroUSB tipo C per una ricarica rapida della batteria. Standard: 3,7 V; 3460 mAh nominale tipico 3500 mAh (12,8 Wattora); standard su tutti i modelli di handheld; Esteso: nominale 6080 mAh tipico 6200 mAh (22,1 Wattora); standard su tutti i modelli Pistol Grip
Sistema di ricarica wireless	Ricarica rapida da 15 W.

CARATTERISTICHE AMBIENTALI	
Resistenza alle cadute	Resiste a cadute multiple da 1,8 m / 6,0 ft su acciaio o cemento secondo IEC 60068-2-32 procedura 1
Tumbles	Resiste a 2.000 cadute da 1 m / 3,3 piedi, secondo IEC 60068-2-32 procedura 2
Grado di Protezione Acqua e Polvere	IP65
Resistenza chimica	Resistente a Detergente chimico e oli industriali
Temperatura	Operativo: -20 to 50 °C / -4 to 122 °F Di stoccaggio: -30 to 70 °C / -22 to 158 °F

INTERFACCE	
Interfacce	USB Type-C: USB 3.1 gen 1 (3.2 gen 1x1), host e dispositivo; Connettività Gigabit Ethernet (tramite dock a 3 slot)

SENSORI	
Accelerometro	Accelerometro a 3 assi per rilevare l'orientamento
Giroscopio	Rileva la velocità angolare
Luce Ambientale	Regola automaticamente la retroilluminazione del display
Prossimità	Sensore in modalità presentazione solo per modelli 2D (basato su ToF). Non disponibile nella versione XLR

NORMATIVE DI SICUREZZA	
Organismo di controllo	Il prodotto soddisfa i criteri di sicurezza e di legge per l'uso a cui è destinato.
Conformità ambientale	Conforme a EU RoHS Directive 2011/65/EU
Classificazione Laser	VLD - Class 2 IEC/EN60825-1; Compatibile con 21 CFR 1040.10 fatta eccezione per le deroghe previste dal preavviso laser No. 50 del 24 giugno 2007.
Classificazione LED	Esente dal gruppo di Rischio IEC/EN62471

* XLR è dotato della capacità di scattare foto con il motore di scansione.

CARATTERISTICHE FISICHE	
Dimensioni	Dimensioni anteriori: 218 x 78,5 mm / 8,58 x 3,09 pollici Spessore Max 31,3 Testa; Max 35,6 WLC area bobina e zona dell'impugnatura manuale; Dimensione frontale XLR: 220,3 x 89,2 mm / 8.67 x 3.51 in, spessore max 52.6 mm
Display Principale	LCD TFT / transflettivo da 4,3 pollici con pixel WVGA 800x480 risoluzione; Retroilluminazione a LED e touch screen integrato, Alta luminosità per interni ed esterni ad alta visibilità
Tastiere	47 tasti alfanumerici, 38 tasti funzione numerica, 28 tasti numerico; Tastiera con retroilluminazione
Pannello touch	Touch Screen: pannello capacitivo multi-touch a 6 punti con Gorilla Glass 3 temprato; Supporto per guanti e stilo
Peso	Hand held (con batteria standard): 488 g; Hand held (con batteria hi-ca): 514 g; Pistol Grip (con batteria standard): 600 g Pistol Grip (con batteria hi-cap): 626 g; XLR con impugnatura a pistola e batteria ad alta capacità 665 g

PRESTAZIONI DI LETTURA	
Camera	Fotocamera posteriore: Risoluzione: 13 MP; Illuminazione: flash LED controllabile dall'utente
Scan Engine	Imager 1D: CCD lineare 2500 pixel; linea LED verde di scansione. Contrasto di stampa minimo: 15%. Profondità di campo (tipica): da 4,0 a 74 cm / da 1,5 a 29,1 pollici (13 mil / EAN) Gamma standard 2D Imager (supporta codici 1D / 2D): Illuminazione LED bianca, mira laser 650nm; Contrasto di stampa minimo: 25%; Profondità di campo (tipica): da 4,5 a 74 cm / da 1,7 a 29,1 pollici (13 mil / EAN); Da 6,5 a 40 cm / da 2,5 a 15,7 pollici (15 mil / DM); up to 500 cm / up to 197 in (100 mils Code 39); up to 400 cm / up to 158 in (160 mils Data Matrix) Imager 2D Mid-Range: Illuminazione a LED rossi; contrasto di stampa minimo: 20%; Profondità di campo (tipica): fino a 320 cm / fino a 126 in (13 mil/EAN); fino a 650 cm / fino a 256 in (55 mil/DM); fino a 1000 cm / fino a 394 in (40 mil/Code128 e 100 mil/DM); fino a 2000 cm / fino a 787 in (100 mil/Code 128) 2D Imager Extra Long Range (XLR): LED rosso Illuminazione; contrasto di stampa minimo: 20%; Profondità di campo (tipica): fino a 320 cm / fino a 126 in (13 mil/EAN); fino a 650 cm / fino a 256 in (55 mil/DM); fino a 1000 cm / fino a 394 in (40 mil/Code128 e 100 mil/DM); fino a 2000 cm / fino a 787 in (100 mil/Code 128)

SOFTWARE	
Applicazioni	Dispositivo con pre-licenza e blocco del browser alimentati di 42Gears; Datalogic WiFi Guard; compatibile con PTT di classe Enterprise di Zello; SoftSpot soft di Datalogic trigger
Provisioning	Scan2Deploy Studio, Android Zero-Touch, QR Code enrollment
Configurazione & Manutenzione	Scan2Deploy Studio, OEMConfig
Manutenzione Software	Datalogic Shield: patch di sicurezza ricorrenti, aggiornamenti firmware e del sistema operativo
Sviluppo	Android: Datalogic Android SDK, Xamarin SDK, Ionic Cordova SDK e React Native SDK
MDM	SOTI MobiControl, VMWare AirWatch, Ivanti Avalanche, 42Gears SureMDM, Microsoft Intune
Emulazione Terminale	StayLinked SmartTE, Ivanti Velocity

SYSTEM	
Memoria	Memoria RAM: 3/4 GB; Memoria flash: 32/64 GB (parzialmente utilizzato per firmware e dati riservati)
Microprocessore	Qualcomm® SDA660 System-on-Chip 2.3 GHz
Sistema Operativo	Android 10 con GMS - 2 Principali Supporti per l'aggiornamento del sistema operativo
Audio	Wideband Speech (audio HD) supportato su Android
Slot per SIM	Slot Micro Secure Digital (SDXC) fino a 256 GB
GARANZIA	
Garanzia	1 anno

ACCESSORI

Base Stations/Chargers

- 94A150106 Single Slot Dock, Wireless
- 94A150107 Single Slot Dock, Wired
- 94A150108 3-Slot Dock Wireless Light
- 94A150109 3-Slot Dock Wireless Locking
- 94A150110 3-Slot Dock Wired
- 94ACC0274 Multi Battery Charger



Altri accessori

- 94ACC0324 Protettore di schermo
- 94ACC0325 Impugnatura a pistola attaccabile
- 94ACC0323 Protettore in gomma per HH e pistola
- 94ACC0331 Protettore in gomma per Skorpio X5 XLR



© 2020-2024 Datalogic S.p.A. and/or its affiliates. • All rights reserved. Without limiting the rights under copyright, no part of this documentation may be reproduced, stored in or introduced into a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, or for any purpose, without the express written permission of Datalogic S.p.A. and/or its affiliates. • Datalogic and the Datalogic logo are registered trademarks of Datalogic S.p.A. in many countries, including the U.S. and the EU. • Skorpio is a trademark of Datalogic S.p.A. and/or its affiliates. • SoftSpot is a trademark of Datalogic S.p.A. and/or its affiliates, registered in the EU. • Android is a trademark of Google Inc. • The Bluetooth word mark and logos are owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Datalogic Group companies is under license. • All other trademarks and brands are property of their respective owners • Product specifications are subject to change without notice. • DS-SKORPIOX5-IT Rev D 20240513